

FOF - B700 ÇATI PENCERESİ TEKNİK ÖZELLİKLER

BALIO®

FOF ÇATI PENCERESİ

Uygulama

Ev ve işyerleri
Isıtılmış, yaşam alanlarında
Eğimi 15°- 90° arası çatılarda
0 ila 120 mm arası yüksekliğe sahip tüm
çatı kaplama malzemelerine uygundur.

Özellikleri

Ortadan pivot
Daraltılmış kasa
Alta yerleştirilmiş şık açma kolu
Açma kolu sayesinde 2 pasif halandırma
Kolay montaj
10 yıl üretici garantisi

Malzeme | Ahşap ve son bitiş

Fırında kurutulmuş lamine
iskandinav çamı
FSC sertifikalı ahşap kullanımı
Görünür yüzeylerde budak
bulunmaz
Mantara karşı korumalıdır.
İki kat şeffaf verniklidir.

Üst kaplama

Alüminyum, Lake, RAL 7043

Açma Kolu

Cıvalı, ergonomik tasarlanmış
döküm çinko koldur.

Menteşe

Patentli pivot menteşe

MODEL

B 700

Cam

Teşkil	4-16-4H
Temperli Dış Cam	Evet
24 mm ısı cam	Evet
Düşük Emisyon	Evet
Gaz (argon)	Evet

Renk

Masif İskandinav çamı	Evet
-----------------------	------

BOYUTLAR

KOD NO	ÖLÇÜLER	DIŞ KASA ÖLÇÜLERİ		KANAT ÖLÇÜLERİ		NET CAM ÖLÇÜLERİ		
		Genişlik	Uzunluk	Genişlik	Uzunluk	Genişlik	Uzunluk	Net Cam Alanı m²
FOF C2R	55 x 72 cm	55,0 cm	71,9 cm	39,8 cm	59,0 cm	37,3 cm	53,1 cm	0,198
FOF C4R	55 x 98 cm	55,0 cm	97,9 cm	39,8 cm	85,0 cm	37,3 cm	79,1 cm	0,295
FOF M4R	78 x 92 cm	78,0 cm	91,9 cm	62,8 cm	79,0 cm	60,3 cm	73,1 cm	0,440
FOF M6R	78 x 112 cm	78,0 cm	111,9 cm	62,8 cm	99,0 cm	60,3 cm	93,1 cm	0,561
FOF M8R	78 x 134 cm	78,0 cm	133,9 cm	62,8 cm	121,0 cm	60,3 cm	115,1 cm	0,694
FOF S6R	114 x 112 cm	114,0 cm	111,9 cm	98,8 cm	99,0 cm	96,3 cm	93,1 cm	0,896

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

BOYUT KODU	ETEKLİK 0-120 mm	ETEKLİK 0-50 mm	RAYLI SİESTA PERDE	GÜNEŞLİK
C2R	WO C2R	ZO C2R	DHR C2R	MIR CXA
C4R	WO C4R	ZO C4R	DHR C4R	MIR CXA
M4R	WO M4R	ZO M4R	DHR M4R	MIR MXA
M6R	WO M6R	ZO M6R	DHR M6R	MIR MXA
M8R	WO M8R	ZO M8R	DHR M8R	MIR MXA
S6R	WO S6R	ZO S6R	DHR S6R	MIR SXA

10 yıl garanti**CE**EN 14351-1: 2006
+A1:2010